

TECHNICAL INFORMATION

商品名 焼けない水垢溶解剤（粘性）

酸性・普通薬品

用 途 石鹼かすの軟化剤 流しのさび落とし エフロ除去 他用途

イオンパワー・お風呂にヤマトには**ガラスを焼く問題**がありました。
フッ化アンモンを使用せず、**ガラスが焼けない配合**にして
女性が使いやすい配合にしました。
粘性を加えて**垂直面で付着する（扉部分に使える）**配合です。
浸透性が高い有機酸を**濃いめに溶かし**、浸透剤を加えて作りました。
固い石鹼かすは脂肪酸と金属イオンが結合してできます。
金属イオンを有機酸に**吸着**させて石鹼かすを軟化させます。

使用方法

○カランのカルキ落とし

1. 汚れた部分に刷毛で塗ります
2. 洗剤が浸透するのに 5～30 分程度かかります
浸透したらウエスで拭き取りか、固いブラシでこすり落とす

○錆除去

1. 刷毛で錆部分に塗布する。錆が溶け始めるまで放置する
2. かなたわしで軽くこする
3. 錆が落ちきらなければ同じ作業を行う

○石鹼かす

1. 石鹼かすが堆積していたら、ケレンで表面をこすり取る
2. 洗剤を刷毛で塗布 20 分放置してワイヤブラシでブラッシング
3. 一度で落ちなければ再度同じ作業を行う

成 分 有機酸 増粘剤

保 護 具 ゴム手袋 ゴム長靴 保護メガネ



（浴槽の水垢汚れ）

使用上の注意

- **古い素材は白化する事があります。希釈もしくは試してから使用して下さい**
- 皮膚・目に入った場合は十分に流水で洗い流し、医師の診断を受けて下さい
- 本品は洗浄剤です。それ以外の用途に使用禁止
- 洗剤なので取扱いに注意。次亜塩素酸と接触させないでください
- 特に子供が触れないように注意してください

内容量	2 kg
価 格	2580 円

※価格は消費税別・送料込み
（北海道・沖縄県はご相談下さい）

クリーンアンドケミカル株式会社
大阪市住吉区清水丘 3-16-14
携 帯 080-6175-9603
F A X 06-6654-8577