

TECHNICAL INFORMATION

商品名

貯水槽洗浄剤（粘性タイプ）

酸性・普通薬品
貯水槽洗浄剤 さび溶解洗浄剤

危険 次亜塩素酸ソーダとの接触注意 塩素ガスが発生します。

飲用水槽、貯水槽洗浄剤。 鉄製、ステンレス製プラント部品の錆除去剤
貯水槽の垂直面に洗剤が密着するために粘性を持たせています。 シュウ酸
を添加して錆の溶解力を高めた配合です。

特徴

- FRP 貯水槽の錆汚れを強力に除去します。
- 増粘剤を加えてあり、垂直面で洗剤が保持されます。
- 食品添加物グレードの原料体を使用しています。

注意

貯水槽に消毒薬の次亜塩素酸ソーダと接触すると塩素ガスが発生します。

使用方法

1. 貯水槽洗浄剤を貯水槽の水槽壁面に塗布/噴霧器で吹きかけてください。
2. 2～10分間放置し、布又はスポンジで汚れを拭き取る。
3. 洗浄後は薬液が残らないように十分に水洗いをしてください。
4. 貯水槽洗浄剤の使用量は1kg当たり10～20m³です。

物性

性状：青色粘性液体 pH2.5～pH3.5

成分

リン酸 0.4% シュウ酸 6%

使用上の注意

- 手袋・雨具・長靴の着用
- 肌に触れたときは水洗いをして下さい。

内容量	20 kg
価格	7300円

※価格は消費税別・送料込み
(北海道・沖縄県はご相談下さい)

クリーンアンドケミカル株式会社
大阪市住吉区清水丘3-16-14
携帯 080-6175-9603
FAX 06-6654-8577